

Maschinenpark

Seiffer & Steiner Präzisionsteile GmbH

Januar 2026

Maschinendaten Fräsbearbeitung

DMG DMU 70V EVO (Einzelteil- und Mittelserien)

Verfahrwege	(X; Y; Z; A; B)	750 x 550 x 650
Spindeldrehzahl		18 000 min ⁻¹
Werkzeugwechsel		5 Sek.; 60-fach

DMG MORI DMU 65 Monoblock inkl. Automation (Mittel- und Großserien)

Verfahrwege	(X; Y; Z; A; B)	650 x 650 x 560
Spindeldrehzahl		18 000 min ⁻¹
Werkzeugwechsel		6 Sek.; 60-fach

DMG MORI DMU 95 Monoblock (Einzelteil- und Mittelserien)

Verfahrwege	(X; Y; Z; A; B)	935 x 850 x 650
Spindeldrehzahl		18 000 min ⁻¹
Werkzeugwechsel		6 Sek.; 60-fach

2x DMG MORI DMU 95 Monoblock (Einzelteil- und Mittelserien)

Verfahrwege	(X; Y; Z; A; B)	935 x 850 x 650
Spindeldrehzahl		18 000 min ⁻¹
Werkzeugwechsel		6 Sek.; 120-fach

DMG MORI DMU 75 Monoblock (Einzelteil- und Mittelserien)

Verfahrwege	(X; Y; Z; A; B)	750 x 650 x 560
Spindeldrehzahl		18 000 min ⁻¹
Werkzeugwechsel		6 Sek.; 120-fach

DMG DMU 80 P (Einzelteil- und Mittelserien)

Verfahrwege	(X; Y; Z; A; B)	800 x 700 x 600
Spindeldrehzahl		12 000 min ⁻¹
Werkzeugwechsel		10 Sek.; 60-fach

DMG DMC 70 Evo mit Palettenwechsler (Mittel- und Großserien)

Verfahrwege	(X; Y; Z; A; B)	750 x 600 x 520
Spindeldrehzahl		18 000 min ⁻¹
Werkzeugwechsel		5 Sek.; 60-fach

Deckel FP2 (Einzelteil- und Kleinserien)

Verfahrwege	(X; Y; Z)	500 x 300 x 300
Spindeldrehzahl		3500 min ⁻¹
Werkzeugwechsel		Manuell

CAD/CAM Programmierung erfolgt auf Mastercam von CNC Software, Inc.

2D Daten: *.DXF / *.DWG / *.CatDrawing

3D Daten: *.STP / *.IGS / *.IGES / *.Catpart / *.Catproduct

Drehbearbeitung

Weiler (Einzelteile- Kleinserie)

Spitzenhöhe	180 mm
Durchlass	D = 70 mm
Drehlänge	1500 mm

DMG MORI CTX alpha 500 (Universal-Drehmaschine)

Max. Drehdurchmesser	240 mm
Max. Werkstücklänge bei Reitstock (bearbeitbar)	500 mm
Max. Spannfutterdurchmesser	225 mm
Max. Spindeldrehzahl	6.000 min ⁻¹
Arbeitsleistung (100% ED)	13 kW (AC)
Max. Spannrohr Innendurchmesser	66 mm

Säge

Berg & Schmid Sägevollautomat

Mit Stangenvorschub	
Länge	max. 6000 mm
Max. Rechteck	max. 400 mm

Messtechnik

Hexagon 3D-Koordinatenmessmaschine

Messen gegen 3D Daten möglich		
Verfahrwege	(X; Y; Z)	750 x 500 x 500
Steuerung		PC-DMIS (Software)
Messkopf		5-Achsen

Wenzel 3D-Koordinatenmessmaschine

Verfahrwege	(X; Y; Z)	3500 x 1500 x 800
Steuerung		WM Quartis (Software)
Messkopf		5-Achsen

Gravieren

Graviermaschine Pro Pen Lasergraviermaschine MSW Laser Power